



CARBOFEX OY

TUOTESELOSTE

Carbofex Biohiili Natural

EBC ku1-19 premium laatu

Pinta-ala m ² /g	279 (BET), 550 (DR)
Kiintohiili (FC)	93.6 %
Tilavuuspaino	130 kg/m ³
Johtokyky	21,5 mS/m
Tuhka	2,6%
PAH	1.7 mg/kg, d
pH	9,5
Pyrolyysilämpötila	~600°C, <10 min, jatkuvatoiminen

- H / Corg – suhde:	0.13
- Ravinnepitoisuus:	N 0.65 (vesiliukoinen N 0,0 %) P 0.15 (vesiliukoinen P 0,0 %) K 0.2 (vesiliukoinen K 0,1 %) Ca 0.6 Mg 0.1
- Vesipitoisuus	25,3
- Raaka tilavuus	1.8

Arseeni (As)	0,036 mg/kg	Kupari (Cu)	9 mg/kg
Kadmium (Cd)	0,006 mg/kg	Nikkeli (Ni)	28 mg/kg
Lyijy (Pb)	0,12 mg/kg	Cromi (Cr)	43 mg/kg
Elohopea (Hg)	0,0024 mg/kg	Boori (B)	10 mg/kg
Mangaani (Mn)	533 mg/kg	Sinkki (Zn)	83 mg/kg

Raaka-aine

PEFC-sertifioitu kuusi
Hyväksytty luomutuotantoon EU:ssa
EBC-sertifioitu, Premium laatuluokkaan



Käyttö ja käyttörajoitukset kasvualue, suodatusmateriaali,
kompostoinnin apuaine, rehulisa

Valmistaja:

Carbofex Oy
Tehdaskartanonkatu 25
33400 TAMPERE
carbofex.fi
info@carbofex.fi